



**Mechanical characteristics**

cables

assembly code  
outer conductor

recommended torque for  
mounting

**Components**

other metal parts  
gasket

**Environmental**

operating temp.  
protection class  
RoHS compliant

**Mechanische Eigenschaften**

Kabel

Montageanleitung  
Außenleiter

Empfohlenes Anzugsmoment  
für den Einbau

**Bauteile**

sonstige Metallteile  
Dichtung

**Umgebung**

Betriebstemperatur  
Schutzklasse  
RoHS konform

G10 (UT-141): 1673A Belden, EZ 141 Suhner,  
RG-402/U, Sucoform 141 Suhner,  
UT-141

D08  
solder / loet

7 Nm

**Materials / Material**

brass / Messing  
silicone

**Finish / Oberfläche**

Cu2Ag3

-55°C / +175°C (+230°C short time/ kurzzeitig)  
IP 67 (IEC 60529)  
2002/95/EC

				2009	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight (g)	Oberfläche/ surface (mm <sup>2</sup> )	Werkstoff/ material
				gez./ drawn	14.07.	GB			
				gepr./ appr.	24.07.09	BJ			Oberfläche/ finish
				Norm/ stand.					
			Maßstab/ scale	Benennung/ title					
			2:1	cable clamp Kabelabfangung					
			untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./doc. type	Zeichnungsnr./ drawing no.				 Maße/ dimensions: mm
			K	H01010C0001					
Änd./ rev. index	Änderungsmittelung/ revision code	Datum/ date	Name/ name	Ersatz für/ replaces				H01010A0001	
									Original : DIN A4
									Blatt/ sheet 1 von/ of 1