



Mechanical characteristics

cables

interface dimensions acc. to assembly code

Components

- centre contact
- outer contact
- crimp ferrule
- other metal parts
- insulator
- gasket

Electrical characteristics

- impedance
- return loss

insertion loss

Mechanische Eigenschaften

Kabel

Steckgesicht nach Montageanleitung

Bauteile

- Innenkontakt
- Außenkontakt
- Crimprohr
- sonstige Metallteile
- Isolierung
- Dichtung

Elektrische Eigenschaften

- Wellenwiderstand
- Rückflussdämpfung

Einfügedämpfung

cable group / Kabelgruppe G 8: RD-316; HF 50 0.5/1.5 LDY; K 02252 D

IEC 60169-15
C0414

Materials / Material

- brass / Messing
- brass / Messing
- copper / Kupfer
- brass / Messing
- PTFE
- silicone / Silikon

Finish / Oberfläche

- Cu1Ni2Au1.27
- Cu2Ni5
- Ni5
- Cu1Ni5Au0.2

50 Ω

typ.: 1 GHz - 33 dB; 2 GHz - 28.5 dB;
4 GHz - 25 dB.

≤ 0.05 dB bis / up to 4 GHz

c b a	17709	10.05.06	MA	1994	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material	
	7350	26.11.96	BI	gez./drawn	24.11.	BJ	Oberfläche/ finish	
	5512	04.04.95	HM	gepr./appr.	24.11.94	RA	Norm/stand.	
					Maßstab/scale	Benennung/title		
				5:1	SMA Angle Plug SMA-Kabelwinkelstecker			Telegärtner
				untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.		
				K	J01150A0079			Maße/dimensions: mm
				Änd./rev. Index	Änderungsmittellung/ revision code	Datum/ date	Name/ name	Original: DIN A4
				Ersatz für/ replaces				