

Mechanical characteristics

interface dimensions acc. to panel piercing

Components

center contact
 outer contact
 serrated lock washer
 other metal parts
 insulator

Electrical characteristics

impedance
 insulation resistance
 contact resistance
 center contact
 outer contact

Environmental

RoHS compliant

Mechanische Eigenschaften

Steckgesicht nach Montagebohrung

Bauteile

Innenkontakt
 Außenkontakt
 Fächerscheibe
 sonstige Metallteile
 Isolierung

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand 50 Ω
 Isolationswiderstand ≥ 1 GΩ
 Durchgangswiderstand
 Innenkontakt ≤ 5,0 mΩ
 Außenkontakt ≤ 2,5 mΩ

Umgebung

RoHS konform



IEC 60169-10
 Z024

Materials / Material

CuZn39Pb3
 CuZn38Pb2
 CuSn6
 CuZn39Pb3
 PTFE

Finish / Oberfläche

Cu1Ni2Au1,27
 Cu1Ni2Au0,8
 Cu2Ni5Au0,2
 Cu2Ni5Au0,2

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name		Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight (g)	
			gez./ drawn	12.06.2014	MA			
			gepr./ appr.	13.06.2014	KL		ca./approx.	
				Maßstab/ scale	Benennung/ title			
				5:1	SMB Bulkhead Receptacle SMB-Einbaustecker			
				untf. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./ doc. type	Zeichnungsnr./ drawing no.		
					K	J01160A0021		 Maße/ dimensions: mm
				Ersatz für/ replaces				Original : DIN A4
								Blatt/ sheet 1 von/ of 1