



Mechanical characteristics

mating life
panel piercing

Components
center contact
outer contact

insulator

Electrical characteristics

impedance
voltage proof
insulation resistance
contact resistance
center contact
outer contact

Environmental
RoHS compliant



Mechanische Eigenschaften

Steckzyklen >100
Montagebohrung Z023

Bauteile
Innenkontakt
Außenkontakt

Isolierung



Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand 50 Ω
Prüfspannung 500 V_{eff} / 50 Hz
Isolationswiderstand ≥ 1 GΩ
Durchgangswiderstand
Innenkontakt ≤ 5 mΩ
Außenkontakt ≤ 2,5 mΩ



Umgebung

RoHS konform 2011/65/EU

Materials / Material

CuZn38Pb2
CuZn38Pb2
CuZn39Pb3
PTFE

Finish / Oberfläche

Cu1Ni2Au1,27
Cu2Ni5Au0,2
Cu1Ni2Au0,8

M 1:1



Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]	for printed circuits
				15.01.2019	MA		
				21.01.2019	HR	ca./approx. 1	
			Maßstab/ scale 5:1 (1:1)	Benennung/ title SSMB Angle Plug for PCB SSMB-Winkelanbaustecker			
c	30169	15.01.2019	MA	Untert./ doc. type K	Zeichnungsnr./ drawing no. J01190A0041	Maße/ dimensions: mm	
b	7745	07.04.1997	ZM	Ersatz für/ replaces Zeichnung vom 14.01.1993			Original : DIN A4
a	6275	06.02.1996	HM				Blatt/ sheet 1 von/ of 1